

## Best selling products

### سیستم های ارتباط داخلی کوماکس

#### ارتباط داخلی

[CM-801-800](#)  
[PI-30LN](#) / [CM-800L](#)  
[CM-810](#) / [CM-800S](#)  
[TP-12RM](#) / [TP-S](#)  
[CM-810M](#)  
[TP-12RC](#)  
[TP-1L](#)  
[TP-6RC](#)  
[TP-90RN](#)

#### ارتباط داخلی بیسیم

[WI-249L\(M\)](#) / [WI-249\(S\)](#)  
[WT-171L\(M/S\)](#)  
[WI-2B](#)  
[WI-4C](#)

CM-801/800



ارتباط داخلی یک به یک

رومیزی و دیواری - 12V DC

پشتیبانی تا ۳۰۰ متر مسافت

CM-810/800S



ارتباط داخلی یک به ده

رومیزی و دیواری - 12V DC

نصب آسان با دو سیم - پشتیبانی تا ۳۰۰ متر

CM-810M



ارتباط داخلی ده به ده

رومیزی و دیواری - 12V DC

پشتیبانی تا ۳۰۰ متر

PI-30LN/800L



ارتباط داخلی یک به سی

رومیزی و دیواری - 220V AC

نصب آسان با دو سیم - پشتیبانی تا ۳۰۰ متر

TP-12RM/TP-S



ارتباط داخلی یک به چند تا ۱۲ واحد فرعی TP-S

دیواری - 24V DC

TP-12RC



ارتباط داخلی چند به چند تا ۱۲ واحد

قابلیت نصب با ۴ سیم مشترک

دیواری - 12V DC

TP-1L



ارتباط داخلی یک به یک

۶ ولت (۴ باتری قلمی)

نصب آسان با ۲ سیم - دیواری

TP-6RC



ارتباطات داخلی چند به چند تا ۶ واحد

قابلیت نصب با ۴ سیم مشترک

دیواری - 12V DC

TP-90RN



ارتباط داخلی چند به چند تا ۹۰ واحد

24V DC - دیواری - نمایش شماره تماس گیرنده

نصب آسان با ۱۰ رشته سیم - ۳ کانال ارتباط آزاد همزمان

WI-249L(M/S)



ارتباط داخلی یک به چند تا ۹۹ واحد

رومیزی و دیواری - بیسیم و بدون نیاز به سیم کشی

قابلیت ارتباط تا ۱۵۰ متر بدون مانع

۶ ولت (۴ باتری قلمی)

WI-2B



ارتباط داخلی یک به یک فازی

رومیزی و دیواری - بدون نیاز به سیم کشی

قابل دسترس در همه جا با خروجی AC

220V AC

WT-171L(M/S)




ارتباط داخلی یک به یک - رومیزی و دیواری

بیسیم و بدون نیاز به سیم کشی

قابلیت ارتباط تا ۲۵۰ متر بدون مانع - 220V DC

WI-4C



ارتباط داخلی چهار به چهار فازی

رومیزی و دیواری - بدون نیاز به سیم کشی

قابل دسترس در همه جا با خروجی AC

220V AC